


## ELI /W L150 PB DALI 930 W 35° LO

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90670L150HW0335



## Distribuição de luz



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Parede

**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim

**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## ELI /W L150 PB DALI 930 W 35° LO

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Downlight redondo

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Lateral

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** Narrow - Ângulo de abertura estreito

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 27°

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 6

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 0,8

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 663

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 111

**Unified Glare Rating (UGR):** <13

**Vida Útil Média do LED:** 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** E

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 32,2

**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <80

**Corrente de Irrupção (A):** 4

**Duração de Impulso ( $\mu$ s):** 25

## DIMENSÕES

**H - Altura (mm):** 150

**D - Diâmetro (mm):** 80

**Peso Líquido (kg):** 0.725