


ELI 50 SQ /C L240 PB HF 930 W 50° HO

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90688L240EW0350



Distribuição de luz



L=50mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Saliente**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ELI 50 SQ /C L240 PB HF 930 W 50° HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight quadrado**Classe de Isolamento:** I**Índice de Proteção (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Branco (W)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: PB - Refletor brilhante**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 50°

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED**Potência Total (W):** 11**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,94**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1088**Eficácia da Luminária (lm/W):** 99**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Vida Útil Média do LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** E**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 34,9**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <92**Corrente de Irrupção (A):** 4,7**Duração de Impulso (μ s):** 30

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 50**W - Largura (mm):** 50**H - Altura (mm):** 240