


## ELI 50 /E 1 PB 940 W 50° HO

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90694L0010W0050



## Distribuição de luz



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Encastrar

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

## ELI 50 /E 1 PB 940 W 50° HO

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Downlight redondo

**Classe de Isolamento:** III

**Índice de Proteção (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Espessura de Teto (mm):** 1-25

**Garantia (anos):** 5

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1144

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 127

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Média do LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** D

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 34,9

**Corrente da Luminária (mA):** 250

## DIMENSÕES

**D - Diâmetro (mm):** 75

**D - Dimensões de Encastre (mm):** 65-68

**H - Altura de Encastre (mm):** 76

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** PB - Refletor brilhante

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 50°

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 9

**Fator de Potência (λ):** 1

## NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.