



ZLP L1650W290 DOZ DALI 840 W  
LUMINÁRIAS ANTI-VANDALISMO

906H2272JE40000



Distribuição de luz



L=1650mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Saliente  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim  
**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ZLP L1650W290 DOZ DALI 840 W

CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária rectangular  
**Módulo da Luminária:** Individual  
**Classe de Isolamento:** I  
**Índice de Proteção (IP):** 65  
**Índice de Proteção Mecânica (IK):** 10  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

MATERIAIS

**Material do Corpo:** Chapa de aço  
**Material do Aro:** Chapa de aço  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Branco (W)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** DOZ - Difusor opalino  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 110

DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 46  
**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz  
**Fator de Potência (λ):** 0,97  
**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 5701  
**Eficácia da Luminária (lm/W):** 124  
**Unified Glare Rating (UGR):** <25  
**Vida Útil Média do LED:** 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000  
**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80  
**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3  
**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** B  
**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 11,5  
**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2  
**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <21  
**Corrente de Irrupção (A):** 29  
**Duração de Impulso (μs):** 155

DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1650  
**W - Largura (mm):** 290  
**H - Altura (mm):** 66  
**Peso Líquido (kg):** 18