



ZLP L1650W290 DOZ HF K3 840 W
LUMINÁRIAS ANTI-VANDALISMO

906H2272JF43000



Distribuição de luz



L=1650mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ZLP L1650W290 DOZ HF K3 840 W

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária rectangular
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 65
Índice de Proteção Mecânica (IK): 10
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço
Material do Aro: Chapa de aço
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Branco (W)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: DOZ - Difusor opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 110

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 47
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,97
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 5701
Eficácia da Luminária (lm/W): 121
Kit de Emergência: 3
Unified Glare Rating (UGR): <25
Vida Útil Média do LED: 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 11,5
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <16
Corrente de Irrupção (A): 30
Duração de Impulso (μ s): 253

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1650
W - Largura (mm): 290
H - Altura (mm): 66
Peso Líquido (kg): 18.2