


CONCEPT D 35 L1465W1396 BFLEX DALI 840 R
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL**90706L033HR0000****Distribuição de luz**

L=1465mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Arquitetural, Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Arte e Cultura, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CONCEPT D 35 L1465W1396 BFLEX DALI 840 R****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária triangular**Classe de Isolamento:** I**Índice de Proteção (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás**MATERIAIS****Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudado**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Rusty chain (R)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** bFLEX - Difusor opalino**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 111**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 135**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,96**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 12376**Eficácia da Luminária (lm/W):** 92**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Média do LED:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2**Sistema Central de Baterias (VDC):** 280-373**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <45**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 1465**W - Largura (mm):** 1396**H - Altura (mm):** 56**NOTAS**

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- O nível de ruído é inferior a 20 dB, ficando abaixo do ruído médio de ambientes como bibliotecas e salas de leitura.