


ROFY 60 SQ L0550W550 GCONTROL+ DALI 8TW I
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL**90718L550HI0T00****Distribuição de luz**

L=550mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa, Parede**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**ROFY 60 SQ L0550W550 GCONTROL+ DALI 8TW I****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária quadrada**Módulo da Luminária:** Individual**Classe de Isolamento:** I**Índice de Proteção (IP):** 40**Índice de Proteção Mecânica (IK):** 04**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás**Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 46**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,94**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 2700-6500**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 120**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-276**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <20**Corrente de Irrupção (A):** 23**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 550**W - Largura (mm):** 550**H - Altura (mm):** 85**NOTAS**

• Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

MATERIAIS**Material do Corpo:** Alumínio**Material do Aro:** Perfil de alumínio extrudido**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Carbon (I)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** gCONTROL+ - Difusor microprismático**Distribuição de Luz:** Direta**DADOS TÉCNICOS**