

CORA /E L60W60 3 BOPTICS DALI 840 B HO
ILUMINAÇÃO TÉCNICA

90729Q360HB0000



Distribuição de luz



L=597mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Encastrar
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CORA /E L60W60 3 BOPTICS DALI 840 B HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária quadrada
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: II
Índice de Proteção (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Espessura de Teto (mm): 1-25
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Preto (B)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bOPTICS - Refletor simétrico
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 44

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 26
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,94
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 3408
Eficácia da Luminária (lm/W): 131
Unified Glare Rating (UGR): <10
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 33,7
Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <38
Corrente de Irrupção (A): 30
Duração de Impulso (μ s): 100

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 597
W - Largura (mm): 597
H - Altura (mm): 27.2
D - Dimensões de Encastre (mm): 572x572
H - Altura de Encastre (mm): 79
Peso Líquido (kg): 2.8

NOTAS

• Para versão de encastrar sob teto de pladur é necessário encomendar kit encastrar (x4) em separado.