

## REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 B/W 50° LO

90742L002HB0BW5

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO



## Distribuição de luz



L=638mm

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

## REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 B/W 50° LO

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear

**Módulo da Luminária:** Individual

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 0,85

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1423

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 109

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Vida Útil Média do LED:** 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** E

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33,4

**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2

**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <50

**Corrente de Irrupção (A):** 21

**Duração de Impulso ( $\mu$ s):** 115

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Preto (B)/Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650

## DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 638

**W - Largura (mm):** 46.5

**H - Altura (mm):** 66.5

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** PB - Refletor brilhante

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 43

## NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 13