FOCUS 2 D80 PB HF 830 B 15° HO

90763L080EB0315

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

Distribuição de luz





DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Calha e projetor
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

FOCUS 2 D80 PB HF 830 B 15° HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight redondo
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: II
Índice de Proteção (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5

MATERIAIS

Material do Corpo: Alumínio
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Preto (B)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: Narrow - Ângulo de abertura estreito
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 18
Orientável: Inclinação / Rotação

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 23
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,95
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 2956
Eficácia da Luminária (lm/W): 129
Unified Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 3000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 34,2
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <44
Corrente de Irrupção (A): 11
Duração de Impulso (µs): 244

DIMENSÕES

H - Altura (mm): 160
D - Diâmetro (mm): 80
Peso Líquido (kg): 0.8

Reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio. Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. A imagem é meramente ilustrativa, a cor/material pode não corresponder ao produto.