

## PAS L2871 SYM DALI K3 830 G LO

RÉGUAS E SISTEMAS DE CALHA

90770L010HG3300



## Distribuição de luz



L=2870mm

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços públicos, Retalho

Tipo de Aplicação: Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## PAS L2871 SYM DALI K3 830 G LO

## CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária rectangular

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C): ]5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

## MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Cinzento (G)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

## SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: Lente

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 100

## DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 98

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência ( $\lambda$ ): 0,98

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 15162

Eficácia da Luminária (lm/W): 155

Kit de Emergência: 3

Unified Glare Rating (UGR): &lt;25

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 3000

Índice de Restituição de Cor (CRI): &gt;80

Tolerância Cromática (MacAdam step): &lt;3

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 30,1

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: &lt;14

Corrente de Irrupção (A): 24

Duração de Impulso ( $\mu$ s): 194

## DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 2870

W - Largura (mm): 63

H - Altura (mm): 73

## NOTAS

- Nos comprimentos de L2871 mm, apenas metade da luminária é equipada com kit de emergência.