




AVT L15W30 DAM HF K3 840 W HO

AMBIENTES ASSÉTICOS

90799L153EW3000



Distribuição de luz



L=1497mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Encastrar

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

AVT L15W30 DAM HF K3 840 W HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária rectangular

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 65

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]5, 25[

Pré-cablagem Incluída: Cabo H07RN-F de 1,5m

Garantia (anos): 5

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 74

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,99

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 8656

Eficácia da Luminária (lm/W): 117

Kit de Emergência: 3

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 22,2

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <21

Corrente de Irrupção (A): 37

Duração de Impulso (μ s): 169

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço

Material do Aro: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1497

W - Largura (mm): 297

H - Altura (mm): 102

D - Dimensões de Encastre (mm): 1475x275

H - Altura de Encastre (mm): 102

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: DAM - Difusor microprismático

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 80

DADOS TÉCNICOS