




ZLP /W L0300 DOZ HF 840 W LO

LUMINÁRIAS ANTI-VANDALISMO

90832L030EW0000



Distribuição de luz



L=330mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ZLP /W L0300 DOZ HF 840 W LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária rectangular

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 65

Índice de Proteção Mecânica (IK): 10

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço

Material do Aro: Chapa de aço

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: DOZ - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 108

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 6

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,84

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 613

Eficácia da Luminária (lm/W): 102

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,5

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <30

Corrente de Irrupção (A): 15

Duração de Impulso (μ s): 100

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 330

W - Largura (mm): 130

H - Altura (mm): 229