



TRN L1150 DAZ DALI 830 W  
RÉGUAS E SISTEMAS DE CALHA

90834L120HW0300



Distribuição de luz



L=1150mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Saliente  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim  
**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TRN L1150 DAZ DALI 830 W

CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária rectangular  
**Módulo da Luminária:** Individual  
**Classe de Isolamento:** I  
**Índice de Proteção (IP):** 20  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

MATERIAIS

**Material do Corpo:** Chapa de aço  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Branco (W)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650

SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** DAZ - Difusor opalino  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 175

DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 23  
**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz  
**Fator de Potência (λ):** 0,93  
**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 3338  
**Eficácia da Luminária (lm/W):** 145  
**Unified Glare Rating (UGR):** <28  
**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000  
**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80  
**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 32,7  
**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF  
**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280  
**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <62  
**Corrente de Irrupção (A):** 20  
**Duração de Impulso (µs):** 161

DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1150  
**W - Largura (mm):** 48  
**H - Altura (mm):** 65