


TEI L60W60 DCS HF 840 W HO
ILUMINAÇÃO TÉCNICA

90852L060EW0000



Distribuição de luz



L=595mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Encastrar
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TEI L60W60 DCS HF 840 W HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária quadrada
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Branco (W)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: DCS - Difusor microperfurado
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 136

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 43
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,97
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 3334
Eficácia da Luminária (lm/W): 78
Unified Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 34,2
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <34
Corrente de Irrupção (A): 23
Duração de Impulso (µs): 176

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 595
W - Largura (mm): 595
H - Altura (mm): 95
D - Dimensões de Encastre (mm): 578x578
H - Altura de Encastre (mm): 95