

TEI L60W60 DCS HF K3 830 W LO

ILUMINAÇÃO TÉCNICA

90853L060EW3300



Distribuição de luz



L=595mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Encastrar

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TEI L60W60 DCS HF K3 830 W LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária quadrada

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Chapa de aço

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: DCS - Difusor microperfurado

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 136

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 29

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,95

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 2124

Eficácia da Luminária (lm/W): 73

Kit de Emergência: 3

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 3000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 34,2

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <34

Corrente de Irrupção (A): 23

Duração de Impulso (μ s): 176

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 595

W - Largura (mm): 595

H - Altura (mm): 95

D - Dimensões de Encastre (mm): 578x578

H - Altura de Encastre (mm): 95