


## SENSE X D53 DOZ 840 B HO IP20/65

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90937L103EB0000



## Distribuição de luz



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Encastrar, Parede

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

## SENSE X D53 DOZ 840 B HO IP20/65

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Downlight redondo

**Módulo da Luminária:** Individual

**Classe de Isolamento:** III

**Índice de Proteção (IP):** 20/65

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Pré-cablagem Incluída:** Cabo H05VV-F

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

**Potência Total (W):** 3

**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 1

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 84

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 28

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Média do LED:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C**

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 3,1

**Corrente da Luminária (mA):** 700

## DIMENSÕES

**H - Altura (mm):** 48

**D - Diâmetro (mm):** 53

**Peso Líquido (kg):** 0.2

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Alumínio

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Preto (B)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** DOZ - Difusor opalino

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 79

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

## NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de encastrar e fonte de alimentação em separado.