

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

900203E

IP 20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Encastrar

Fonte de Alimentação Incluída: Não

NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF**CARACTERÍSTICAS**

Classe de Isolamento: II

Índice de Proteção (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-20, 45[

Espessura de Teto (mm): 1-25

Garantia (anos): 5

MATERIAIS

Material do Corpo: Alumínio

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

DADOS TÉCNICOS

Potência Total (W): 19,8

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <25

Corrente de Irrupção (A): 8

Duração de Impulso (µs): 48

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 97

W - Largura (mm): 42.5

H - Altura (mm): 30