



6TH ELEMENT /W D/I D140 930 W 50°/50°
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL**90279L0160W0B50****Distribuição de luz**

L=175mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Não

6TH ELEMENT /W D/I D140 930 W 50°/50°**CARACTERÍSTICAS**

Tipologia da Luminária: Downlight redondo

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: III

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Alumínio injetado

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: Lente

Distribuição de Luz: Direta / Indireta

Feixe de Luz (°): 51/51

Orientável: Rotação

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 17

Fator de Potência (λ): 1

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 2129

Eficiência da Luminária (lm/W): 125

Unified Glare Rating (UGR): <16

Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 3000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >90

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: E

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 34,4

Corrente da Luminária (mA): 500

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 175

W - Largura (mm): 140

H - Altura (mm): 80

NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.