



TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B

LUMINÁRIAS TUBULARES

90428L1900B3000



Distribuição de luz



L=2558mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa, Parede
Fonte de Alimentação Incluída: Não

TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear
Classe de Isolamento: III
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Preto (B)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 183

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 36
Fator de Potência (λ): 1

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 5405
Eficácia da Luminária (lm/W): 150
Kit de Emergência: 3
United Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 33,1
Corrente da Luminária (mA): 1080

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 2558
D - Diâmetro (mm): 100
Peso Líquido (kg): 7.3

NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.