



TALEA LINE L1430 BLINE DALI 830 END
LUMINÁRIAS TUBULARES**90439L250H00350****Distribuição de luz**

L=1430mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa, Parede**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**TALEA LINE L1430 BLINE DALI 830 END****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária linear**Módulo da Luminária:** Fim (END)**Classe de Isolamento:** I**Índice de Proteção (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás**MATERIAIS****Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 205**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 45**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,97**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 5400**Eficácia da Luminária (lm/W):** 120**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33,1**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <34**Corrente de Irrupção (A):** 18**Duração de Impulso (μ s):** 180**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 1430**D - Diâmetro (mm):** 100**Peso Líquido (kg):** 4.2**NOTAS**

- Para versão saliente é necessário encomendar sistema de fixação em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit e kit de união em separado;
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 8 mm ao comprimento para completar a linha;
- Nos comprimentos a partir de L1700 mm admite-se uma curvatura de até 1%, dentro da tolerância prevista, que pode ser corrigida por meio do ajuste no posicionamento das suspensões.