



## REBA 50 INT L1682 SYM BLINE HF 830 HO

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90497L006EW0300



### Distribuição de luz



L=1680mm

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

### REBA 50 INT L1682 SYM BLINE HF 830 HO

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear  
**Módulo da Luminária:** Individual, Intermédio (MID), Início / Fim (SRT/END)  
**Classe de Isolamento:** I  
**Índice de Proteção (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

#### MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Branco (W)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

#### SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 103

#### DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 42

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 0,96

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 4742

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 113

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Grupo de risco 0 - Isento (RG0)

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** C

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 32,2

**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF

**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <25

**Corrente de Irrupção (A):** 24

**Duração de Impulso ( $\mu$ s):** 194

#### DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1680

**W - Largura (mm):** 47

**H - Altura (mm):** 64

**Peso Líquido (kg):** 2.03

#### NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.