


TTP 50 360 VRT L1270 TOP 840 B

90555L1200B0000

LUMINÁRIAS TUBULARES



Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços públicos, Indústria, Exterior

Tipo de Aplicação: Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Não

TTP 50 360 VRT L1270 TOP 840 B

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: III

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-10, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Topo

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 2685

Eficácia da Luminária (lm/W): 117

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Média do LED: 70.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: D

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 21,5-26,4

Corrente da Luminária (mA): 940

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1270

D - Diâmetro (mm): Ø50

Peso Líquido (kg): 0.678

MATERIAIS

Material do Corpo: Tubo de policarbonato

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Preto (B)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: TOP - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 124

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 23

Fator de Potência (λ): 1

NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.