6TH ELEMENT + D/I D140 940 B 80°/80°

90568L0160B0A80

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

Distribuição de luz





DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Suspensa
Fonte de Alimentação Incluída: Não

6TH ELEMENT + D/I D140 940 B 80°/80°

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight redondo
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: III
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Alumínio injetado
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Preto (B)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: Lente
Distribuição de Luz: Direta / Indireta
Feixe de Luz (°): 78/78

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 17
Fator de Potência (λ): 1
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 2158
Eficácia da Luminária (lm/W): 127
United Glare Rating (UGR): <22
Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >90
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: D
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 34,4
Corrente da Luminária (mA): 500

DIMENSÕES

H - Altura (mm): 80
D - Diâmetro (mm): 140

NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo de alimentação/suspensão e caixa de alimentação em separado.

Reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio. Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. A imagem é meramente ilustrativa, a cor/material pode não corresponder ao produto.