



DORIS L662W95 PCO HF 840 LO
LUMINÁRIAS ESTANQUES

90617L060E00000

**Distribuição de luz**

L=662mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa, Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

DORIS L662W95 PCO HF 840 LO**CARACTERÍSTICAS**

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 66

Índice de Proteção Mecânica (IK): 10

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-25°C, 40°C[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Topo

MATERIAIS

Material do Corpo: Policarbonato injetado

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: PCO - Difusor Opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 150

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 14

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,95

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 1958

Eficácia da Luminária (lm/W): 140

Unified Glare Rating (UGR): <28

Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): 80

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 39,9

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Sistema Central de Baterias (VDC): 170-276

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <50

Corrente de Irrupção (A): 5

Duração de Impulso (µs): 50

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 662

W - Largura (mm): 95

H - Altura (mm): 111

Peso Líquido (kg): 1.3