



ROFY 60 SQ L0550W550 GCONTROL+ DALI 8TW B

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90718L550HB0T00



Distribuição de luz



L=550mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa, Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 60 SQ L0550W550 GCONTROL+ DALI 8TW B

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária quadrada

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 40

Índice de Proteção Mecânica (IK): 04

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Alumínio

Material do Aro: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Preto (B)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: gCONTROL+ - Difusor microprismático

Distribuição de Luz: Direta

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 46

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,94

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 2700-6500

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 120

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-276

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16: <20

Corrente de Irrupção (A): 23

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 550

W - Largura (mm): 550

H - Altura (mm): 85

NOTAS

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.