



**REBA 50 BOPTICS INT L0319 SPOT 2 HF 930 B/W 50° LO**  
 SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90742L001EB0BW5

**Distribuição de luz**

L=319mm

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

**REBA 50 BOPTICS INT L0319 SPOT 2 HF 930 B/W 50° LO****CARACTERÍSTICAS**

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear

**Módulo da Luminária:** Individual

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

**MATERIAIS**

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Preto (B)/Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650

**SISTEMA ÓTICO**

**Sistema Ótico:** PB - Refletor brilhante

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 43

**DADOS TÉCNICOS**

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 12

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência (λ):** 0,92

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1423

**Eficiência da Luminária (lm/W):** 119

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Vida Útil Média do LED:** 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** E

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33,4

**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF

**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-276

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <51

**Corrente de Irrupção (A):** 5

**Duração de Impulso (µs):** 50

**DIMENSÕES**

**L - Comprimento (mm):** 319

**W - Largura (mm):** 46.5

**H - Altura (mm):** 66.5

**NOTAS**

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.