



REBA 50 BOPTICS INT L0638 SYM BOPTICS DALI 840 G HO

90747L002HG0000

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO



Distribuição de luz



L=637mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Não

REBA 50 BOPTICS INT L0638 SYM BOPTICS DALI 840 G HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Cinzento (G)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: boPTICS - Refletor simétrico

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 45

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 13

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,88

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 1488

Eficácia da Luminária (lm/W): 114

Unified Glare Rating (UGR): <10

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 33,7

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <50

Corrente de Irrupção (A): 21

Duração de Impulso (μ s): 115

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 637

W - Largura (mm): 46.5

H - Altura (mm): 66.5

NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.