



**REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 W/W 20° HO**  
 SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90750L002HW0BW2

**Distribuição de luz**

L=638mm

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

**REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 W/W 20° HO****CARACTERÍSTICAS**

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear  
**Módulo da Luminária:** Individual  
**Classe de Isolamento:** I  
**Índice de Proteção (IP):** 20  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

**MATERIAIS**

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Branco (W)/Branco (W)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650

**SISTEMA ÓTICO**

**Sistema Ótico:** PB - Refletor brilhante  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 19

**DADOS TÉCNICOS**

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 20

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,91**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 2295**Eficiência da Luminária (lm/W):** 115**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Média do LED:** 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** E**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 34,9**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <50**Corrente de Irrupção (A):** 21**Duração de Impulso (µs):** 115**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 638**W - Largura (mm):** 46.5**H - Altura (mm):** 66.5**NOTAS**

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.