



## TEI L60W60 DCS HF K3 840 W HO

### ILUMINAÇÃO TÉCNICA

90852L060EW3000



#### Distribuição de luz



L=595mm

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Encastrar

**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim

**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

#### TEI L60W60 DCS HF K3 840 W HO

#### CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária quadrada

**Módulo da Luminária:** Individual

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 20

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

#### MATERIAIS

**Material do Corpo:** Chapa de aço

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650

#### SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** DCS - Difusor microperfurado

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 136

#### DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 43

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência (λ):** 0,97

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 3334

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 78

**Kit de Emergência:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C**

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 34,2

**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <34

**Corrente de Irrupção (A):** 23

**Duração de Impulso (µs):** 176

#### DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 595

**W - Largura (mm):** 595

**H - Altura (mm):** 95

**D - Dimensões de Encastre (mm):** 578x578

**H - Altura de Encastre (mm):** 95